

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BW/2021/00848

21

1. Kenncode des Produkttyps:  
RA I 0/32, U-A
2. Identifikation des Bauprodukts:  
RA I 0/32, U-A; recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat mit einem Massenanteil von mindestens 95 % Asphalt
3. Verwendungszweck:
  - Hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische im Ingenieur- und Straßenbau gem. EN 13242;
  - Güteklasse I; Qualitätsklasse U-A;
  - Gesteinskörnung für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz;
  - Anforderungen an das Asphaltgranulat für ungebundene obere Tragschichten mit gebundener Überbauung gemäß RVS 08.15.02
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Kober GmbH & Co KG  
Stronsdorf 238  
A-2153 Stronsdorf
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
Kober GmbH & Co KG  
Stronsdorf 238  
A-2153 Stronsdorf
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Durch die Notifizierte Stelle Austrian Standards plus mit der Zertifikatsnummer 988-CPR-0454 wird bestätigt, dass durch den Hersteller gemäß EN 13242 eine Erstprüfung der Produkte und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die Notifizierte Stelle eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.
8. Nur zutreffend, wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.
9. Erklärte Leistung  
Siehe Beilage  
Die Zuordnung der wesentlichen Merkmale entspricht der harmonisierten Norm, Anhang ZA, gemäß der Tabelle ZA.1.
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stronsdorf, 12.3.2021  
(Ort und Datum der Ausstellung)

Geschäftsführer Anna Kober  
(Name und Funktion)

(Unterschrift)

KOBER GmbH & Co KG  
Transporte  
2153 Stronsdorf 238  
Tel. 02526/7303; Fax Dw 30  
office@kobertransporte.at

9. Erklärte Leistung gemäß EN 13242, ZA.1

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>Kornform, -größe und -rohdichte</b> 4.2 Korngruppe 4.3 Korngrößenverteilung 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen 5.4 Rohdichte	0/32 G <sub>A85</sub> S <sub>140</sub> NPD	EN 13242:2002+A1
<b>Reinheit</b> 4.6 Gehalt an Feinanteilen 4.7 Qualität der Feinanteile	f <sub>3</sub> bestanden	
<b>Anteil gebrochener Oberflächen</b> 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner groben Gesteinskörnungen	NPD	
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b> 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	NPD	
<b>Raumbeständigkeit</b> 6.5 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen aus Hochofen- und	NPD, keine Schlacke	
<b>Wasseraufnahme/-saugvermögen</b> 5.5 Wasseraufnahme	NPD	
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b> C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung) 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben recycelten Gesteinskörnungen 6.4 Wasserlösliche Sulfate in recycelten Gesteinskörnungen 6.2 Säurelösliches Sulfat 6.3 Gesamtschwefelgehalt 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	Recycelte Gesteinskörnung R <sub>CNPD</sub> ; R <sub>B<sub>NPD</sub></sub> ; R <sub>A85</sub> ; R <sub>g2</sub> ; R <sub>CUG<sub>NPD</sub></sub> ; X <sub>1</sub> ; FL <sub>s</sub> . NPD NPD NPD NPD	
<b>Widerstand gegen Abrieb</b> 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	
<b>Gefährliche Stoffe</b> Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen Abstrahlung von Radioaktivität	U-A U-A NPD	
<b>Verwitterungsbeständigkeit, Frostbeständigkeit</b> 7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD; kein Basalt NPD	
<b>Freiwillige Angabe</b> • Qualität der Feinanteile gemäß ÖNORM B 4811; Anteil < 0,02 mm • Qualitätsklasse gemäß der 181. Verordnung; Recycling-Baustoffverordnung • Schwimmendes Material FL • Glas und sonstige Materialien R <sub>g</sub> + X • Bindemittelgehalt	< 3 M% U-A ≤ 4 cm <sup>3</sup> /kg ≤ 1 M% ≥ 3,5 M%	